

TERASTORE TL50

Die **TERASTORE TL50** Library wird mit LTO-Tape Laufwerken angeboten und ist offen für kommende Laufwerks-Generationen.

Es werden sowohl wiederbeschreibbare als auch einmal beschreibbare Tapes (WORM) unterstützt. Die Library ist daher prädestiniert für den Einsatz zur Langzeitarchivierung bzw. zum Backup kritischer Daten.

Alle **TERASTORE** Tape Libraries verfügen standardmäßig über eine LVD-SCSI-Schnittstelle und sind optional mit Fibre-Channel-Schnittstelle lieferbar - SAN Ready!

Das optionale **TERASTORE** Partitionierungsmodul erlaubt die Aufteilung der physikalischen Library in mehrere logische Partitionen, die von mehreren Servern parallel verwaltet werden können.

Modular und Flexibel

Die **TERASTORE TL50** ist ein modular aufgebautes Speichersystem und kann entsprechend den Anforderungen des Anwenders konfiguriert werden.

Die **TERASTORE TL50** umfasst bis zu 26 Slots und unterstützt ein Laufwerk.



Alle Aufrüstungen können schnell und leicht auch nachträglich vor Ort durchgeführt werden.

Dabei benötigt die **TERASTORE TL50** bemerkenswert wenig Raum (330/640/700 B/T/H) und kann leicht unter einem Tisch platziert werden.

Bedienerfreundlich

Der Im- und Export der Datenträger erfolgt über eine sogenannte Mailbox. Die Bedienung der **TERASTORE TL50** ist menügeführt. Ein Display zeigt den jeweiligen Status des Systems an.

Der im Greifer integrierte Barcode Reader ermöglicht ein effizientes Medien-Management.

TERASTORE TL50

Konkurrenzlos schnelles, vollautomatisches Handling von
bis zu 26 Datenträgern mit integriertem Barcode Reader.

Library Konfigurationen

Library	Laufwerkstyp	Laufwerke Anzahl max.	Slots	Kapazität in TB native / kompr.
TL50	LTO-4	1	26	20,80 / 41,60

Spezifikationen

Abmessungen B/T/H in mm	330 / 640 / 700
Leergewicht	38 KG (± 10%)
<i>Betriebsbedingungen:</i>	
Temperatur	+10°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz mgl.)
Leistungsaufnahme	300 W
Schnittstelle	LVD - SCSI (Low Voltage Differential)
Barcode Reader	Im Greifer integriert
Sicherheitsbestimmungen	VDE, CE
MSBF (Mean Swaps Between Failure)	3.000.000*
MTTR (Mean Time To Repair)	30 min

Optionales Zubehör

NAS - Lösung (Network Attached Storage)
Fibre Channel Schnittstelle
Partitionierungs-Modul (LPM)

Kontakt

Hauptsitz Westerstede
Zum Heerenberg 3
D - 26655 Westerstede
Tel.: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 0
Fax: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 21

<http://www.terastore.de>
eMail: dsm@terastore.de

Vertriebsbüro Karlsruhe
Haid- u. Neustraße 7-9
D - 76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 7 21 / 9 65 85 29
Fax: +49 (0) 7 21 / 60 63 08