

## TERASTORE TL60

Die **TERASTORE TL60** Library wird mit LTO-Tape Laufwerken angeboten und ist offen für kommende Laufwerksgenerationen. Es werden sowohl wiederbeschreibbare als auch einmal beschreibbare Tapes (WORM) unterstützt. Die Library ist daher prädestiniert für den Einsatz zur Langzeitarchivierung bzw. zum Backup kritischer Daten.

Alle **TERASTORE** Tape Libraries verfügen standardmäßig über eine LVD-SCSI-Schnittstelle und sind optional mit Fibre-Channel-Schnittstelle lieferbar - SAN Ready!

Das optionale **TERASTORE** Partitionierungsmodul erlaubt die Aufteilung der physikalischen Library in mehrere logische Partitionen, die von mehreren Servern parallel verwaltet werden können.

### Modular und Flexibel

Die **TERASTORE TL60** ist ein modular aufgebautes Speichersystem und kann entsprechend den Anforderungen des Anwenders konfiguriert werden.

Die **TERASTORE TL60** umfasst bis zu 120 Slots und unterstützt 1 bis 6 Laufwerke.

Alle Aufrüstungen können schnell und leicht auch nachträglich vor Ort durchgeführt werden.



### Bedienerfreundlich

Der Im- und Export der Datenträger erfolgt über eine sogenannte Mailbox. Die Bedienung der **TERASTORE TL60** ist menügeführt. Ein Display zeigt den jeweiligen Status des Systems an.

Der im Greifer integrierte Barcode Reader ermöglicht ein effizientes Medien-Management. Ein manuelles Indexieren der Datenträger kann entfallen, die Zeit für eine Re-Inventarisierung wird drastisch verkürzt.

## TERASTORE TL60

Konkurrenzlos schnelles, vollautomatisches Handling von  
bis zu 120 Datenträgern mit integriertem Barcode Reader.

### Library Konfigurationen

Library	Laufwerkstyp	Laufwerke Anzahl max.	Slots	Kapazität in TB native / kompr.
TL60	LTO-4	6	120	96,00 / 192,00

### Spezifikationen

Abmessungen B/T/H in mm	600 (700 <sup>1</sup> ) / 800 / 1.090
Leergewicht	95 KG (± 10%)
<i>Betriebsbedingungen:</i>	
Temperatur	+10°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz mgl.)
Leistungsaufnahme	500 W
Schnittstelle	LVD-SCSI (Low Voltage Differential)
Barcode Reader	Im Greifer integriert
Sicherheitsbestimmungen	VDE, CE
MSBF (Mean Swaps Between Failure)	3.000.000*
MTTR (Mean Time To Repair)	30 min

### Optionales Zubehör

NAS - Lösung (Network Attached Storage)  
Fibre Channel Schnittstelle  
Partitionierungs-Modul (LPM)

### Kontakt

**Hauptsitz Westerstede**  
Zum Heerenberg 3  
D - 26655 Westerstede  
Tel.: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 0  
Fax: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 21

<http://www.terastore.de>  
eMail: [dsm@terastore.de](mailto:dsm@terastore.de)

**Vertriebsbüro Karlsruhe**  
Haid- u. Neustraße 7-9  
D - 76131 Karlsruhe  
Tel.: +49 (0) 7 21 / 9 65 85 29  
Fax: +49 (0) 7 21 / 60 63 08