

## TERASTORE TL71

Die **TERASTORE TL71** Library wird mit LTO-Tape Laufwerken angeboten und ist offen für kommende Laufwerksgenerationen.

Es werden sowohl wiederbeschreibbare als auch einmal beschreibbare Tapes (WORM) unterstützt. Die Library ist daher prädestiniert für den Einsatz zur Langzeitarchivierung bzw. zum Backup kritischer Daten.

Alle **TERASTORE** Tape Libraries verfügen standardmäßig über eine LVD-SCSI-Schnittstelle und sind optional mit Fibre-Channel-Schnittstelle lieferbar - SAN Ready!

Das optionale **TERASTORE** Partitionierungsmodul erlaubt die Aufteilung der physikalischen Library in mehrere logische Partitionen, die von mehreren Servern parallel verwaltet werden können.

### Modular, flexibel und skalierbar

Die **TERASTORE TL71** ist ein modular aufgebautes Speichersystem und kann entsprechend den Anforderungen des Anwenders konfiguriert werden.

Die **TERASTORE TL71** umfasst bis zu 420 Slots und unterstützt 1 bis 12 Laufwerke. Alle Aufrüstungen können schnell und leicht auch nachträglich vor Ort durchgeführt werden.

Die Libraries der **TERASTORE TL 7x** Serie sind bis zum Modell **TERASTORE TL73** (mit 1.620 Slots) kabinettweise erweiterbar.



### Bedienerfreundlich

Der Im- und Export der Datenträger erfolgt über eine sogenannte Mailbox. Die Bedienung der **TERASTORE TL71** ist menügeführt. Ein Display zeigt den jeweiligen Status des Systems an.

Der im Greifer integrierte Barcode Reader ermöglicht ein effizientes Medien-Management. Ein manuelles Indexieren der Datenträger kann entfallen, die Zeit für eine Re-Inventarisierung wird wesentlich verkürzt.

## TERASTORE TL71

Konkurrenzlos schnelles, vollautomatisches Handling von  
bis zu 420 Datenträgern mit integriertem Barcode Reader.

### Library Konfigurationen

Library	Laufwerkstyp	Laufwerke Anzahl max.	Slots max.	Kapazität in TB native / kompr.
TL71	LTO-4	12	420	336,00 / 672,00

### Spezifikationen

Abmessungen B/T/H in mm	800 / 800 / 1.950
Leergewicht	250 KG (± 10%)
<i>Betriebsbedingungen:</i>	
Temperatur	+10°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz / 10 A (115 V / 60 Hz mgl.)
Leistungsaufnahme	700 W
Schnittstelle	LVD-SCSI (Low Voltage Differential)
Barcode Reader	Im Greifer integriert
Sicherheitsbestimmungen	VDE, CE, EMV Störklasse B
MSBF (Mean Swaps Between Failure)	3.000.000*
MTTR (Mean Time To Repair)	30 min

### Optionales Zubehör

NAS - Lösung (Network Attached Storage)  
Fibre Channel Schnittstelle  
Partitionierungs-Modul (LPM)

### Kontakt

**Hauptsitz Westerstede**  
Zum Heerenberg 3  
D - 26655 Westerstede  
Tel.: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 0  
Fax: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 21

<http://www.terastore.de>  
eMail: [dsm@terastore.de](mailto:dsm@terastore.de)

**Vertriebsbüro Karlsruhe**  
Haid- u. Neustraße 7-9  
D - 76131 Karlsruhe  
Tel.: +49 (0) 7 21 / 9 65 85 29  
Fax: +49 (0) 7 21 / 60 63 08