

TERASTORE TL73

Die **TERASTORE TL73** Library wird mit LTO-Tape Laufwerken angeboten und ist offen für kommende Laufwerksgenerationen. Es werden sowohl wiederbeschreibbare als auch einmal beschreibbare Tapes (WORM) unterstützt. Die Library ist daher prädestiniert für den Einsatz zur Langzeitarchivierung bzw. zum Backup kritischer Daten.

Alle **TERASTORE** Tape Libraries verfügen standardmäßig über eine LVD-SCSI-Schnittstelle und sind optional mit Fibre-Channel-Schnittstelle lieferbar - SAN Ready!

Das optionale **TERASTORE** Partitionierungsmodul erlaubt die Aufteilung der physikalischen Library in mehrere logische Partitionen, die von mehreren Servern parallel verwaltet werden können.

Modular und Flexibel

Die **TERASTORE TL73** ist ein modular aufgebautes Speichersystem und kann entsprechend den Anforderungen des Anwenders konfiguriert werden.

Die **TERASTORE TL73** umfasst bis zu 1.620 Slots und unterstützt 1 bis 30 Laufwerke.

Alle Aufrüstungen können schnell und leicht auch nachträglich vor Ort durchgeführt werden.



Bedienerfreundlich

Der Im- und Export der Datenträger erfolgt über eine sogenannte Mailbox. Die Bedienung der **TERASTORE TL73** ist menügeführt. Ein Display zeigt den jeweiligen Status des Systems an.

Der im Greifer integrierte Barcode Reader ermöglicht ein effizientes Medien-Management. Ein manuelles Indexieren der Datenträger kann entfallen, die Zeit für eine Re-Inventarisierung wird drastisch verkürzt.

TERASTORE TL73

Konkurrenzlos schnelles, vollautomatisches Handling von
bis zu 1.620 Datenträgern mit integriertem Barcode Reader.

Library Konfigurationen

Library	Laufwerkstyp	Laufwerke Anzahl max.	Slots max.	Kapazität in TB native / kompr.
TL73	LTO-4	30	1.620	1.296,00 / 2.592,00

Spezifikationen

Abmessungen B/T/H in mm	2.400 / 800 / 1.950
Leergewicht	490 KG (± 10%)
<i>Betriebsbedingungen:</i>	
Temperatur	+10°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz / 10 A (115 V / 60 Hz mgl.)
Leistungsaufnahme	800 W
Schnittstelle	LVD-SCSI (Low Voltage Differential)
Barcode Reader	Im Greifer integriert
Sicherheitsbestimmungen	VDE, CE, EMV Störklasse B
MSBF (Mean Swaps Between Failure)	3.000.000*
MTTR (Mean Time To Repair)	30 min

Optionales Zubehör

NAS - Lösung (Network Attached Storage)
Fibre Channel Schnittstelle
Partitionierungs-Modul (LPM)

Kontakt

Hauptsitz Westerstede
Zum Heerenberg 3
D - 26655 Westerstede
Tel.: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 0
Fax: +49 (0) 44 88 / 76 43 - 21

<http://www.terastore.de>
eMail: dsm@terastore.de

Vertriebsbüro Karlsruhe
Haid- u. Neustraße 7-9
D - 76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 7 21 / 9 65 85 29
Fax: +49 (0) 7 21 / 60 63 08